



# ODSÁVACIE HADICE

Pre vysávače

## VENTITEC EVA

Hadica pre priemyselné vysávače



mm	mm	kg/m	bar	kPa	mm	m
25	32	0,20		60	50	30
28	35	0,18		50	52	30
30	39	0,246		50	60	30
32	41	0,26		60	64	30
35	44	0,28		50	68	30
38	48	0,30		60	76	30
40	49	0,32		50	80	30
45	55	0,45		60	90	30
50	61	0,52		60	90	30
60	72	0,65		50	120	30

### Prevádzková teplota:

-30°C až +60°C

### Výstuha:

Samonosná bez špirály

### Materiál:

Vrstvený EVA (etyl-vinyl - acetát) - šedý

### Vlastnosti:

Flexibilná hadica, odolná trvalým deformáciám, minimálna tlaková strata pri prietoku vzduchu, vynikajúca ohybnosť bez nebezpečenstva deštrukcie. Oproti PVC má zvýšenú odolnosť voči niektorým agresívnym chemikáliám. Na rozdiel od štandardných hadíc tohoto typu má i pri väčších priemeroch dobrú ohybnosť.

### Použitie:

Domáce a priemyselné vysávače. Odsávanie vzduchu, prachu, neabrazívnych častíc, plynov pri zváraní.

## FLEXADUR PVC-LUX AM

Profesionálna hadica pre vysávače



Koncovka LUX PVC



mm	mm	kg/m	bar	kPa	mm	m
25	31	0,19	1,70	40	25	15
28	34	0,21	1,60	35	28	15
32	38	0,26	1,50	35	32	15
35	41	0,30	1,40	30	35	15
38	44	0,32	1,40	30	38	15
41	47	0,35	1,40	30	41	15
44	50	0,36	1,30	28	45	15
51	57	0,43	1,30	28	50	15
60	66	0,52	1,00	25	60	15
63	69	0,55	1,00	25	65	15
70	76	0,60	0,90	20	70	10
76	82	0,63	0,80	18	76	10
80	86	0,70	0,70	18	80	10
89	95	0,75	0,90	17	90	10
102	108	0,95	0,55	10	110	10

### Prevádzková teplota:

0°C až +85°C

### Výstuha:

Oceľová špirála v PVC púzdre, textilná výstuž v plášti

### Materiál:

Dvojvrstvový plášť z mäkkého PVC - strieborno-čierny

### Vlastnosti:

Vynikajúca flexibilita a manipulácia, vysoká mechanická pevnosť, výborný vzhľad.

Koncovka LUX PVC - koncovka s vnútorným závitom. Rozmer prípojného otvoru "a".

### Použitie:

Domáce a priemyselné vysávače, aplikácie s požiadavkami na vysokú flexibilitu a estetiku. Odsávanie vzdušiny, prachu a jemného odpadu všeobecne. Koncovka s vnútorným závitom. Všeobecné použitie u priemyslových vysávačov. Umožňuje hladký prechod medzi hadicou a zariadením.

objednávací kód	a		
		mm	mm
LUXAPVC25C	31	25	31
LUXAPVC32C	39,1	32	38
LUXAPVC35C	42	35	41
LUXAPVC38C	47	38	44
LUXAPVC41C	49	41	49
LUXAPVC44C	53	44	50
LUXAPVC51C	58,9	51	57
LUXAPVC63C	70	63	69
LUXAPVC70C	78,5	70	76
LUXAPVC76C	84,5	76	82
LUXAPVC80C	88,5	80	88,5
LUXAPVC89C	98	89	98