


PEVNÁ PRÍRUBA - HADICOVÝ TRŇ

Príruba s hadicovým trňom



PRÍRUBA 10/16 TRŇ
PRÍRUBA S10/16 TRŇ
PRÍRUBA 150 TRŇ
PRÍRUBA S150 TRŇ



PEVNÁ PRÍRUBA - TRŇ 2826



PEVNÁ PRÍRUBA - TRŇ 2817

objednávací kód								
	mm	-	mm	ks	mm	bar	kg/ks	ks
PRÍRUBA 10/16 TRŇ - oceľ. pevná príruba PN10/16 s had. trňom								
FVP013	13		65	4	14	16		1
FVP019	19		75	4	14	16		1
FVP025	25		85	4	14	16		1
FVP032	32		100	4	18	16		1
FVP038	38		110	4	18	16		1
FVP050	50		125	4	18	16		1
FVP063	63		145	4	18	16		1
FVP075	75		160	8	18	16		1
FVP100	100		180	8	18	16		1
FVP125	125		210	8	18	16		1
FVP150	150		240	8	22	16		1
FVP200	200		295	8	22	10		1
PRÍRUBA S10/16 TRŇ - nerez. pevná príruba PN10/16 s had. trňom								
RFVP013	13		65	4	14	16		1
RFVP019	19		75	4	14	16		1
RFVP025	25		85	4	14	16		1
RFVP032	32		100	4	18	16		1
RFVP038	38		110	4	18	16		1
RFVP050	50		125	4	18	16		1
RFVP063	63		145	4	18	16		1
RFVP075	75		160	8	18	16		1
RFVP100	100		180	8	18	16		1
RFVP125	125		210	8	18	16		1
RFVP150	150		240	8	22	16		1
PRÍRUBA 150 TRŇ - oceľová pevná príruba ASA150 s had. trňom								
FVPA1013	13		60,3	4	15,9	10,30		1
FVPA1019	19		69,8	4	15,9	10,30		1
FVPA1025	25		79,4	4	15,9	10,30		1
FVPA1032	32		88,9	4	15,9	10,30		1
FVPA1038	38		98,4	4	15,9	10,30		1
FVPA1050	50		120,6	4	19	10,30		1
FVPA1063	63		139,7	4	19	10,30		1
FVPA1075	75		152,4	4	19	10,30		1
FVPA1100	100		190,5	8	19	10,30		1
FVPA1125	125		215,9	8	22,2	10,30		1
FVPA1150	150		241,3	8	22,2	10,30		1
PRÍRUBA S150 TRŇ - nerez. pevná príruba ASA150 s had. trňom								
RFVPA1013	13		60,3	4	15,9	10,30		1
RFVPA1019	19		69,8	4	15,9	10,30		1
RFVPA1025	25		79,4	4	15,9	10,30		1
RFVPA1032	32		88,9	4	15,9	10,30		1
RFVPA1038	38		98,4	4	15,9	10,30		1
RFVPA1050	50		120,6	4	19	10,30		1
RFVPA1063	63		139,7	4	19	10,30		1
RFVPA1075	75		152,4	4	19	10,30		1
RFVPA1100	100		190,5	8	19	10,30		1
RFVPA1125	125		215,9	8	22,2	10,30		1
RFVPA1150	150		241,3	8	22,2	10,30		1

Materiál:

Pozinkovaná oceľ, nerez oceľ

Tesnenie:

-

Pracovný tlak:

podľa tabuľky

Popis:

Príruby s hadicovým nátrubkom určené k armovaniu na gumové i plastové hadice. Upevnenie do hadice odporúčame vykonávať sponami GBS, HERKULES alebo sťahovacou páskou BANDIMEX.

Iné varianty:

Pevná príruba - trň DIN 2826, Pevná príruba - trň DIN 2817




OTOČNÁ PRÍRUBA - HADICOVÝ TRŇ

Otočná príruha s hadicovým
trňom



V PRÍRUBA 10/16 TRŇ
V PRÍRUBA 10/16 TRŇ S
V PRÍRUBA 150 TRŇ
V PRÍRUBA S150 TRŇ



FLP



OTOČNÁ PRÍRUBA DIN 2826



OTOČNÁ PRÍRUBA DIN 2817

Materiál:

Pozinkovaná
ocel', nerez ocel'

Tesnenie:

Pracovný tlak:

podľa tabuľky









Popis:

Príruby s hadicovým nátrubkom určené k armovaniu na gumové i plastové hadice. Upevnenie do hadice odporúčame vykonávať sponami GBS, HERKULES alebo sťahovacou páskou BANDIMEX.

Iné varianty:

Otočná príruha - trň 2826

Otočná príruha - trň 2817

objednávaci kód								
	mm	-	mm	ks	mm	bar	kg/ks	ks
V PRÍRUBA 10/16 TRŇ - ocel'. otočná príruha PN10/16 s hadic. trňom								
FLP013	13		65	4	14	16		1
FLP019	19		75	4	14	16		1
FLP025	25		85	4	14	16		1
FLP032	32		100	4	18	16		1
FLP038	38		110	4	18	16		1
FLP050	50		125	4	18	16		1
FLP063	63		145	4	18	16		1
FLP075	75		160	8	18	16		1
FLP100	100		180	8	18	16		1
FLP125	125		210	8	18	16		1
FLP150	150		240	8	22	16		1
V PRÍRUBA 10/16 TRŇ S - ocel'. otočná príruha PN10/16 s nerez. hadic. trňom								
RSFLP013	13		65	4	14	16		1
RSFLP019	19		75	4	14	16		1
RSFLP025	25		85	4	14	16		1
RSFLP032	32		100	4	18	16		1
RSFLP038	38		110	4	18	16		1
RSFLP050	50		125	4	18	16		1
RSFLP063	63		145	4	18	16		1
RSFLP075	75		160	8	18	16		1
RSFLP100	100		180	8	18	16		1
RSFLP125	125		210	8	18	16		1
RSFLP150	150		240	8	22	16		1
V PRÍRUBA 150 TRŇ - ocel'. otočná príruha ASA150 s had. trňom								
FLPA1013	13		60,3	4	15,9	10,30		1
FLPA1019	19		69,8	4	15,9	10,30		1
FLPA1025	25		79,4	4	15,9	10,30		1
FLPA1032	32		88,9	4	15,9	10,30		1
FLPA1038	38		98,4	4	15,9	10,30		1
FLPA1050	50		120,6	4	19	10,30		1
FLPA1063	63		139,7	4	19	10,30		1
FLPA1075	75		152,4	4	19	10,30		1
FLPA1100	100		190,5	8	19	10,30		1
FLPA1125	125		215,9	8	22,2	10,30		1
FLPA1150	150		241,3	8	22,2	10,30		1
V PRÍRUBA S150 TRŇ - nerez. otočná príruha ASA150 s had. trňom								
RRFLPA1013	13		60,3	4	15,9	10,30		1
RRFLPA1019	19		69,8	4	15,9	10,30		1
RRFLPA1025	25		79,4	4	15,9	10,30		1
RRFLPA1032	32		88,9	4	15,9	10,30		1
RRFLPA1038	38		98,4	4	15,9	10,30		1
RRFLPA1050	50		120,6	4	19	10,30		1
RRFLPA1063	63		139,7	4	19	10,30		1
RRFLPA1075	75		152,4	4	19	10,30		1
RRFLPA1100	100		190,5	8	19	10,30		1
RRFLPA1125	125		215,9	8	22,2	10,30		1
RRFLPA1150	150		241,3	8	22,2	10,30		1