



# PRÍSLUŠENSTVO K HADICIAM

## Hadicové skrutkovanie

### HADICOVÝ TŘŇ

Hadicový třň s vonkajším a vnútorným závitom



HADICOVÝ TŘŇ AG MS



HADICOVÝ TŘŇ AG SS



HADICOVÝ TŘŇ IG MS



HADICOVÝ TŘŇ AG MS  
INDUSTRY



ZÁVITOVÉ TESNENIE

#### Materiál:

Mosadz, Nerezová ocel'

#### Tesenie:

Vulkollan - VU (u mosadze), Teflon - TE (u nerezovej ocele)

#### Popis:

Skrutkovanie s vonkajším a vnútorným závitom pre pripájanie tlakových a sacích hadíc určené pre všetky priemyselné aplikácie a média - možnosť voľby z 3 materiálov. Třň do hadice je možné upevňovať hadicovými sponami SX, GBS alebo HERKULES.

#### Poznámka:

Štandardné tesnenie u mosadzného prevedenia - Vulkollan a u nerezového Teflon. (Tesenie - len u Hadicového třňu IG). Rozmery tesnenia sú kompatibilné s normou EN 144420-5.

objednávací kód	mm	"	"	bar	kg/ks
-----------------	----	---	---	-----	-------

#### HADICOVÝ TŘŇ AG MS - mosadzny třň s vonkajším záv.

TRN13AG12/MS	13	G 1/2			
TRN13AG34/MS	13	G 3/4			
TRN16AG12/MS	16	G 1/2			
TRN20AG34/MS	20	G 3/4			
TRN20AG1/MS	20	G 1			
TRN25AG34/MS	25	G 3/4			
TRN25AG1/MS	25	G 1			
TRN32AG1/MS	32	G 1			
TRN32AG54/MS	32	G 1 1/4			
TRN38AG32/MS	38	G 1 1/2			
TRN40AG54/MS	40	G 1 1/4			
TRN50AG32/MS	50	G 1 1/2			
TRN50AG2/MS	50	G 2			

#### HADICOVÝ TŘŇ AG SS - nerezovy třň s vonkajším záv.

TRN13AG12/SS	13	G 1/2			
TRN19AG34/SS	19	G 3/4			
TRN25AG1/SS	25	G 1			
TRN32AG54/SS	32	G 1 1/4			
TRN38AG32/SS	38	G 1 1/2			
TRN50AG2/SS	50	G 2			
TRN63AG52/SS	63	G 2 1/2			
TRN75AG3/SS	75	G 3			
TRN80AG3/SS	80	G 3			
TRN100AG4/SS	100	G 4			

#### HADICOVÝ TŘŇ IG MS - mosadzny třň s vnútorným záv.

TRN13IG12/MS	13	G 1/2			
TRN13IG34/MS	13	G 3/4			
TRN20IG34/MS	20	G 3/4			
TRN20IG1/MS	20	G 1			
TRN25IG1/MS	25	G 1			
TRN25IG54/MS	25	G 1 1/4			
TRN32IG54/MS	32	G 1 1/4			
TRN32IG32/MS	32	G 1 1/2			
TRN38IG32/MS	38	G 1 1/2			
TRN38IG2/MS	38	G 2			
TRN50IG2/MS	50	G 2			
TRN50IG52/MS	50	G 2 1/2			
TRN63IG52/MS	63	G 2 1/2			
TRN63IG3/MS	63	G 3			
TRN75IG3/MS	75	G 3			
TRN80IG3/MS	80	G 3			
TRN100IG4/MS	100	G 4			

#### HADICOVÝ TŘŇ AG MS INDUSTRY - třň s vnútorným záv.

TRN13AG12/MSIN	13	G 1/2			
TRN13AG34/MSIN	13	G 3/4			
TRN19AG34/MSIN	19	G 3/4			
TRN19AG1/MSIN	19	G 1			
TRN25AG1/MSIN	25	G 1			
TRN25AG34/MSIN	25	G 3/4			
TRN32AG54/MSIN	32	G 1 1/4			
TRN32AG32/MSIN	32	G 1 1/2			
TRN38AG2/MSIN	38	G 1 1/2			
TRN38AG32/MSIN	38	G 2			
TRN50AG2/MSIN	50	G 2			
TRN50AG52/MSIN	50	G 2 1/2			
TRN63AG52/MSIN	63	G 2 1/2			
TRN63AG3/MSIN	63	G 3			
TRN75AG3/MSIN	75	G 3			
TRN80AG3/MSIN	80	G 3			
TRN100AG4/MSIN	100	G 4			

## Hadicové skrutkovanie

## AQUA PRÍPOJKA MS

Hadicová spojka



AQUA MS AG



AQUA MS IG

**Materiál:**

Mosadz, tesnenie - ploché gumové

**Pracovný tlak:**

10 bar

**Popis:**

Hadicový adaptér s vnútorným a vonkajším závitom. Spojením dvoch adaptérov AG a IG s rovnakým závitom vznikne hadicová spojka alebo redukcia. Adaptér je možné tiež použiť ako pevné hadicové pripojenie na závit podľa tabuľky.

**Poznámka:** K upínaniu doporučujeme spony GEMI alebo GBS.

objednávací kód	mm	"	"	bar	kg/ks
<b>AQUA MS AG - hadicový tŕň s vonkajším závitom</b>					
AQAG1312/MS	13	G 1/2	10		
AQAG1934/MS	19	G 3/4	10		
AQAG2510/MS	25	G 1	10		
AQAG3254/MS	32	G 1 1/4	10		
<b>AQUA MS IG - hadicový tŕň s vnútorným závitom</b>					
AQIG1310/MS	13	G 1	10		
AQIG1312/MS	13	G 1/2	10		
AQIG1334/MS	13	G 3/4	10		
AQIG1934/MS	19	G 3/4	10		
AQIG1910/MS	19	G 1	10		
AQIG2510/MS	25	G 1	10		
AQIG2554/MS	25	G 1 1/4	10		
AQIG3254/MS	32	G 1 1/4	10		
AQIG4074/MS	40	G 1 3/4	10		

## PNEUMATIK

Hadicová prípojka



PNEUMATIK AG



PNEUMATIC IG



PNEUMATIK MATKA



PNEUMATIC IG KOMPLET

objednávací kód	mm	"	"	bar	kg/ks
<b>PNEUMATIK AG - hadicová prípojka</b>					
T186M	6	G 1/8	12	0,01	
T189M	9	G 1/8	12	0,02	
T146M	6	G 1/4	12	0,02	
T148M	8	G 1/4	12	0,02	
T149M	9	G 1/4	12	0,02	
T1411M	11	G 1/4	12	0,03	
T1413M	13	G 1/4	12	0,03	
T386M	6	G 3/8	12	0,03	
T388M	8	G 3/8	12	0,03	
T389M	9	G 3/8	12	0,03	
T3811M	11	G 3/8	12	0,03	
T3813M	13	G 3/8	12	0,04	
T126M	6	G 1/2	12	0,04	
T129M	9	G 1/2	12	0,04	
T1213M	13	G 1/2	12	0,04	
T3419M	19	G 3/4	12	0,12	
T1025M	25	G 1	12	0,21	
<b>PNEUMATIK IG - hadicový tŕň pre pneumatik matku</b>					
T186M	6		12	0,01	
ST146M	6		12	0,01	
ST149M	9		12	0,01	
ST386M	6		12	0,02	
ST389M	9		12	0,02	
ST3811M	11		12	0,03	
ST126M	6		12	0,03	
ST129M	9		12	0,03	
ST1213M	13		12	0,03	
<b>PNEUMATIK MATKA - prevlečná matka pre tŕň IG</b>					
U18M			G 1/8	0,01	
U14M			G 1/4	0,02	
U38M			G 3/8	0,02	
U12M			G 1/2	0,03	

**Materiál:**

Mosadz

**Popis:**

Skrutkovanie s vnútorným závitom pre pripojenie tlakových hadíc určené pre všetky rozvody tlakového vzduchu, pripojenie pneu náradia, pneumatické ovládanie... atď. Tesnenie zaistené kónusom pod uhloprievidom 37°.

**Poznámka:**

Preveľčná matica a nátrubok pre maticu sa predávajú samostatne! Preveľčná matica je kompatibilná s tŕnom len v prípade, že označenie matice je zhodné s prvými dvoma číslicami číselného označenia hadicového tŕňu (napr. ST186M - U18M).



# PRÍSLUŠENSTVO K HADICIAM

## Hadicové skrutkovanie

### DRINTEX DIN 11851

Hadicová nerezová prípojka a spojka



DRINTEX AG



DRINTEX IG



DRINTEX MATKA

objednávací kód	mm	-	tesnenie	Rd x S	bar	kg/ks	ks
-----------------	----	---	----------	--------	-----	-------	----

#### DRINTEX AG- hadicový trň s vonkajším závitom

DRIN20AG	20	DRIN20T	44 x 1/6"	25	0,20	1
DRIN25AG	25	DRIN25T*	52 x 1/6"	25	0,25	1
DRIN32AG	32	DRIN32T*	58 x 1/6"	25	0,35	1
DRIN38AG	38	DRIN40T*	65 x 1/6"	25	0,53	1
DRIN40AG	40	DRIN40T*	65 x 1/6"	25	0,55	1
DRIN50AG	50	DRIN50T*	78 x 1/6"	25	0,67	1
DRIN63AG	63	DRIN65T*	95 x 1/6"	25	1,10	1
DRIN65AG	65	DRIN65T*	95 x 1/6"	25	1,18	1
DRIN80AG	80	DRIN80T*	110 x 1/4"	25	1,67	1
DRIN100AG	100	DRIN100T*	130 x 1/4"	25	2,61	1
DRIN125AG	125	DRIN125T*	160 x 1/4"	25	3,56	1
DRIN150AG	150	DRIN150T*	190 x 1/4"	25	4,12	1

objednávací kód	mm	-	prevlečená matica	Rd x S	bar	kg/ks	ks
-----------------	----	---	-------------------	--------	-----	-------	----

#### DRINTEX IG- hadicový trň pre matku s vnútorným závitom

DRIN25IG	25	DRIN25M	52 x 1/6"	25	0,38	1
DRIN32IG	32	DRIN32M	58 x 1/6"	25	0,50	1
DRIN40IG	40	DRIN40M	65 x 1/6"	25	0,68	1
DRIN50IG	50	DRIN50M	78 x 1/6"	25	0,94	1
DRIN63IG	63	DRIN65M	95 x 1/6"	25	1,67	1
DRIN65IG	65	DRIN65M	95 x 1/6"	25	1,67	1
DRIN80IG	80	DRIN80M	110 x 1/4"	25	2,20	1
DRIN100IG	100	DRIN100M	130 x 1/4"	25	3,37	1
DRIN125IG	125	DRIN125M	160 x 1/4"	25	3,70	1
DRIN150IG	150	DRIN150M	190 x 1/4"	25	4,53	1

#### DRINTEX MATKA- matica pre DRINTEX IG

DRIN25M	52 x 1/6"	25
DRIN32M	58 x 1/6"	25
DRIN40M	65 x 1/6"	25
DRIN50M	78 x 1/6"	25
DRIN65M	95 x 1/6"	25
DRIN80M	110 x 1/4"	25
DRIN100M	130 x 1/4"	25
DRIN125M	160 x 1/4"	25
DRIN150M	190 x 1/4"	25

#### Materiál:

Nerezová oceľ AISI 304, ČSN 17240 (10088-1), 1.4301

#### Tesnenie:

Buna - BU (NBR); EPDM - EPDM

#### Pracovný tlak:

podľa tabuľky

#### Popis:

Nerezové skrutkovanie pre pripojenie hadíc v potravinárskom, chemickom a farmaceutickom priemysle. Konštrukcia skrutkovania a geometrie tesnenia zaručuje ľahkú čistiteľnosť a zabraňuje usadzovaniu produktov, rastu baktérií atď.

#### Poznámka:

Na požiadanie možno dodať koncovku DRINTEX so zalisovanou nerezovou objímkou. Na objednanie i DIN 11864 aseptické; AISI 316 alebo koncovky SMS 1145.

## Hadicové skrutkovanie

**DRINTEX DIN 11851**


Hadicová nerezová prípojka a spojka



DRINTEX CAP VB



DRINTEX CAP MB

DRINTEX TESNENIE NBR  
DRINTEX TESNENIE EPDM

DRINTEX IG 90



DRINTEX IG-45

objednávací kód	d	b	c	Rd x S	bar	kg/ks	ks
	mm	mm	mm				

## DRINTEX CAP VB - záslepka s vonkajším závitom

DRIN25VB	52 x 1/6"
DRIN32VB	58 x 1/6"
DRIN40VB	65 x 1/6"

## DRINTEX CAP MB - zaslepovací závit s úchytom

DRIN25VU	52 x 1/6"
DRIN32VU	58 x 1/6"
DRIN40VU	65 x 1/6"
DRIN50VU	78 x 1/6"
DRIN65VU	95 x 1/6"
DRIN80VU	110 x 1/4"

## DRINTEX TESNENIE- profilované tesnenie pre DRINTEX AG

DRIN255T/*	25	30	40	5		1
DRIN325T/*	32	36	46	5		1
DRIN405T/*	40	42	52	5		1
DRIN505T/*	50	54	64	8		1
DRIN508T/*	50	54	64	5		1
DRIN655T/*	65	71	81	5		1
DRIN805T/*	80	85	95	6		1
DRIN1005T/*	100	104	114	6		1
DRIN1255T/*	125	130	142	5		1

## KLÚČ DRINTEX - Montážny klúč pre DN 20 - 65 mm a DN 65 - 150 mm

950-020-1.4301 Drin DN 20 - 65	0,20	1
950-065-1.4301 Drin DN 65-150	0,35	1

**Materiál:**

Nerezová oceľ AISI 304, ČSN 17240 (10088-1), 1.4301

**Tesnenie:**

Buna - BU (NBR); EPDM - EPDM

**Popis:**

Nerezové skrutkovanie pre pripojenie hadic v potravinárskom, chemickom a farmaceutickom priemysle. Konštrukcia skrutkovania a geometrie tesnenia zaručuje ľahkú čistiteľnosť a zabraňuje usadzovaniu produktov, rastu baktérií atď.

**Poznámka:**

Na požiadanie možno dodať koncovku DRINTEX zalisovanú nerezovou objímkou. Na objednanie i DIN 11864 aseptické; AISI 316 alebo koncovky SMS 1145.