

## BETÓN SPOJKA

Rýchlospojky pre betónové zmesi a omietkovanie (systém 22)



BETÓN TRŇ



BETÓN MALE TRŇ



OBJÍMKA Z OCELE PH



BETÓN TESNENIE



BETÓN PRESS TRŇ



BETÓN MALE TRŇ PRESS

objednávací kód			d	tenenie		
	"	mm	mm	(mm)	kg/ks	bar

### BETÓN TRŇ - hadicový trň s rýchlospojkou

MST25**		25	35,5	MDR25	0,47	50
MST-X25		X25	42	MDR-X25	0,77	50
MST35		35	51	MDR35	0,79	50
MST35-DR		35	51	MDR35	0,97	50
MST38/35		35	51	MDR35	0,90	50
MST42		42	54	MDR42	0,96	50
MST50		50	64	MDR50	1,19	50
MST65		65	74	MDR65	2,17	25

### BETÓN MALE TRŇ - trň rýchlospojky s hadicovým trňom

VST25		25	35		0,27	50
VST-X25		X25	41		0,38	50
VST-X25-DR		X25	41		0,42	50
VST35		35	49,5		0,51	50
VST35-R		35	49,5		0,74	50
VST38/35		38	49,5		0,47	50
VST42		42	53		0,45	50
VST50		50	63		0,92	50
VST50-DR		50	63		1,23	50
VST65		65	73		1,35	25

### OBJÍMKA Z OCELE PH - pre zalisovanie (MSTP a VSTP)

PH-19		19/25	31,5		0,10	50
PH-X25		25	41		0,22	50
PH-35		35	49		0,28	50
PH-38		38	53		0,26	50
PH-42		42	56		0,31	50
PH-50		50	68,5		0,30	50

### BETÓN TESNENIE - kruhové tesnenie Perbunan

MDR-X25					43,5	
MDR35					53,5	
MDR42					55	
MDR50					67	
MDR65					76	

### BETÓN PRESS TRŇ - hadicový trň s rýchlospojkou

MSTP25		25	35,5	35,5	35,5	35,5
MSTP-X25		25	42	42	42	42
MSTP35		35	51	51	51	51
MSTP38/35		38	51	51	51	51
MSTP42		42	54	54	54	54
MSTP50		50	64	64	64	64

### BETÓN MALE TRŇ PRESS - trň rýchlospojky s had. trňom

VSTP25		25	35,5		0,31	50
VSTP-X25		25	41		0,34	50
VSTP35		35	49		0,52	50
VSTP38/35		38	49		0,47	50
VSTP42		42	54		0,48	50
VSTP50		50	63		0,76	50

#### Materiál:

Temperovaná liatina, pozinkovaná žlto chromovaná oceľ

#### Tesnenie:

Guma NBR

#### Popis:

Spojky a vsuvky pre betónové zmesi typu MSTP a VSTP sú určené k hydraulickému zalisovaniu.

Armovaný spoj je nerozoberateľný, hladký a bezpečný. Drážkovaná kontúra trňa je pre lepšie uchytenie hadice.