









AGRITEC ECO BLUE 20

Tlaková hadica pre pol'nohospodárske postreky, kvapaliny a vzduch



 mm	 mm	 kg/m	 bar	 mm	 m
6	12	0,100	20		50
8	13	0,130	20		50
10	16	0,160	20		50
13	19	0,230	20		50
16	23	0,320	20		50
19	27	0,360	20		50
25	32	0,520	20		50
32	42	0,740	20		50

Prevádzková teplota:

-5°C až +60°C

Bezpečnosť:

3:1

Vnútoraná duša:

Mäkčená PVC - čierna, textilný oplet

Vonkajší plášť:

Mäkčené PVC - modrý, odolný ozónu

Použitie:

Pol'nohospodárske postrekovače pre pesticídy a insekticídy, všeobecné použitie pre vodu a vzduch. Netoxická odolnosť voči atmosférickým vplyvom a rôznym chemikáliám. Vysoká odolnosť voči absorpcii olejov a palív.








Iný variant:
AGRITEC ECO RED 20



AGRITEC 40

Tlaková hadica pre pol'nohospodárske postreky, kvapaliny a vzduch



 mm	 mm	 kg/m	 bar	 kPa	 mm	 m
8	14	0,14	40		25	50
10	16	0,17	40		30	50
13	20	0,25	40		50	50
16	24	0,34	40		60	50
19	27	0,39	40		70	50
25	34	0,59	40		80	50

Iné varianty:
AGRITEC 40 BLUE



AGRITEC 40



Prevádzková teplota:

-5°C až +60°C

Vnútoraná duša:

Mäkčená PVC - čierna, textilný oplet

Vonkajší plášť:

Mäkčené PVC - tmavo modré, odolné ozónu

Použitie:

Pol'nohospodárske postrekovače pre pesticídy, insekticídy a ľahké chemikálie; všeobecné použitie pre vodu a vzduch. Odolnosť proti poveternostným vplyvom a oteru.

HORIZON 200 BLACK

Viacúčelová hadica pre kvapaliny a vzduch



mm	mm	kg/m	bar	kPa	mm	m
6,4	12,7	0,13	13,8			152,50
7,9	14,7	0,18	13,8			152,50
9,5	17,0	0,22	13,8			152,50
12,7	20,6	0,30	13,8			152,50
15,9	24,6	0,40	13,8			152,50
19,1	28,5	0,51	13,8			152,50
25,4	36,8	0,80	13,8			137,25
31,8	44,0	1,12	13,8			122,00
38,1	50,3	1,28	13,8			91,50

Prevádzková teplota:

-40°C až + 88°C

Vnútrotná duša:

EPDM čierna, RMA Trieda C (nízka odolnosť olejom),

Výstuha - textilný oplet, syntetická priadza

Vonkajší plášť:

Čierna EPDM, hladký, odolný ozónu a poveternostným podmienkam

Použitie:

Pre široký rozsah aplikácií v továrňach, na stavbách, v poľnohospodárstve pre tlakové aplikácie hlavne pri nízkych teplotách. Hadica je ľahká, nešpiní povrchom a má výhodnú veľkú výrobnú dĺžku.

Poznámka:

Hadica je nevodivá a vyrába sa i v nasledujúcich farbách povrchu: modrá (HORIZON 200 BLUE), červená (HORIZON 200 RED), žltá (HORIZON 200 YELLOW), zelená (HORIZON 200 GREEN).

Špeciálne verzie:

Hadica HORIZON 300 - pre tlak 20.7 bar

Iné varianty:

HORIZON 200 BLUE



HORIZON 200 RED



HORIZON 300 RED



AEROTEC 20 V

Tlaková hadica pre vzduch a kvapaliny



mm	mm	kg/m	bar	kPa	mm	m
13	23	0,40	20		105	50
16	26	0,48	20		130	50
19	30	0,62	20		150	50
25	37	0,86	20		200	50

Prevádzková teplota:

-30°C až +80°C

Bezpečnosť:

3:1

Výstuha:

Textilný oplet

Vnútrotná duša:

Guma SBR / EPDM – čierna, hladká. Čiastočne odolná olejom

Vonkajší plášť:

Guma SBR – čierna hladká, odolná ozónu a oteru

Použitie:

Tlakový vzduch a voda pre všeobecné priemyslové aplikácie. Hrubostenná hadica určená pre náročnejšie aplikácie so zvýšeným mechanickým namáhaním. Na 10 barov, typ AEROTEC 10 V.

iný variant: AEROTEC 10 V

